



tesa® 51190

Product Informatie



Repulpable dubbelzijdige tape

Productomschrijving

tesa® 51190 is een blauwe dubbelzijdige tape bestaande uit een drager en een aangepaste water oplosbare acrylkleefmassa in combinatie met een film liner

Volgende eigenschappen zijn beschikbaar:

- Hoge afschuifweerstand en goede aanvangskleefkracht
- Speciale verwijderbare rug: betrouwbare splitsen zonder lijmresten
- goede repulpable over de volledige pH-bereik (pH3 -pH9)

Kleur: Blauw

Toepassing

tesa® 51190 is geschikt voor core starting en end tabbing toepassingen in de papier productie en papier converting industrie

- Core starting: geen lijmresten op de core noch op het web
- End tabben: mogelijkheid tot (semi -) automatische roll opening dmv de splitsing strip

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|--------|
| • Drager | Papier / splitsbaar | • Totale dikte | 130 µm |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified | • Kleur | blauw |
| | acrylic | • Dikte van de tape | 130 µm |
| • Type voering | PET-folie | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------|------|---------------------------------|-----------|
| • Hechting | goed | • statische schuifbestendigheid | zeer goed |
|------------|------|---------------------------------|-----------|



tesa® 51190

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51190>