




tesa® 50551

Product Informatie



Transparante oppervlakbeschermingstape

Productomschrijving

tesa® 50551 transparante beschermingstape is de perfecte oplossing voor de bescherming van gevoelige oppervlakken tijdens het transport. Dankzij de transparantie van tesa® 50551 is schade gemakkelijk herkenbaar. Door de goede uv-bestendigheid blijft tesa® 50551 op het oppervlak zitten tot bij de eindklant.

Voordelen voor de gebruiker:

- Goede hechting op geschilderde en verchroomde oppervlakken
- Betrouwbare hechting tijdens voertuigtransport
- Kostenbesparend door vermindering van correcties en definitieve reparatie
- Uitstekende weerstand buitenshuis gedurende meer dan 8 maanden lang
- Doeltreffende bescherming tegen remschijfcorrosie – vooral na opslag in maritieme omgevingen
- Minder schade door voertuigbevestiging tijdens zeevervoer
- Makkelijk aan te brengen. Verzekert een eenvoudig en voordelig toepassings- en verwijderingsproces
- Polijsten na demaskeren is niet nodig
- Gemakkelijke afvalverwerking. Zowel de folie als het kleefstofsysteem zijn milieuvriendelijk

Toepassing

Bescherming van de velg van het wiel tijdens transport in de auto-industrie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 70 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Kleur | transparant |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|----|
| • Rekkracht | 17 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Geschikt voor stansen | ja |

Aanvullende informatie

tesa® 50551PV1 is ook geschikt voor verwerkings- en stansprocessen, verkrijgbaar als gepersonaliseerde stansen op verzoek als tesa® 54551PV1



tesa[®] 50551

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50551>