



tesa® Professional 60022

Lijmspray extra strong

Product Informatie

De extra sterke lijmspray voor het hechten van zware materialen

Productomschrijving

Een extra sterke, folievormende lijm voor het permanent verlijmen van materialen als textiel, plastic, karton, schuimrubber, isolatiematerialen, vinyl, leer, kunstleer en rubber op elkaar of op metaal of hout.

- Minimale spuitniveau, bestand tegen vocht en temperaturen
- van -30°C tot +80 °C (gedurende korte tijd +100 °C)
- Goede kleefkracht op PE en PP
- Groot hechtingsbereik
- Met name geschikt voor de autoindustrie
- Vrij van silicone en chloorhoudende oplosmiddelen

Toepassing

- tesa® Lijmspray 60022 EXTRA STRONG is de ideale oplossing voor veeleisende verbindingstoepassingen
- Verlijmen van materialen als textiel, plastic, karton, schuimrubber, isolatiematerialen, vinyl, leer, kunstleer en rubber op elkaar of op metaal of hout
- Hecht op metaal en hout
- Geschikt voor oneffen oppervlakken
- Gebruikt door stoffeerders
- Gebruikt door zadelmakers
- Voor gebruik op beurzen en evenementen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Vrij van siliconen ja

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | ja | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Composteerbaar | niet | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar | niet | • UV-bestendig | ja |
| • Gevaarlijke materialen | ja | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Kleefkracht | Sterke kleefkracht | • Wasbaar | niet |
| • Oplosmiddelvrij | niet | • Waterdicht | ja |

Aanvullende informatie

- Ideaal voor grotere vlakken

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60022>



tesa® Professional 60022

Lijmspray extra strong

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Geschikt voor zwaardere materialen met ruw oppervlak
- Filmvormende spray
- Sprayrichting kan horizontaal of verticaal ingesteld worden
- Aanpasbare spray hoeveelheid (H:Hoog M:Medium L:Laag)
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
- Zonder siliconen

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60022>