



tesa[®] 4101 PV2



Product Informatie

Kleefolie van hydraatcellulose voor verpakking

Product Omschrijving

tesa[®] 4101 PV2 is gebaseerd op een hydraat-cellulosefolie gecoat met een rubberen kleefstof. De rug, die bestaat uit duurzaam materiaal, wordt gekenmerkt door een grote stugheid en lage elektrostatische lading. Daarom kunnen lange lengten van de tape worden gebruikt zonder omkrullen. De tape kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd.

Hydraat-cellulosefolie kan recht worden gesneden (gescheiden) met een onderliggende tesa[®] snijstrip.

Kenmerken

- The backing is characterized by a high rigidity and low electrostatic charging
- Long strips of the tape can be dispensed without any curling effect is possible
- Hydrate cellulose film can be cleanly cut (separated) by an subjacent tesa[®] tear strip.
- The tape can easily be torn by hand

Toepassing

tesa[®] 4101 PV2 wordt voornamelijk gebruikt voor algemene verpakkingsdoeleinden, zoals het sealen van kleine dozen. De tape kan makkelijk worden aangebracht met tesa[®] bureaudispensers.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| • Drager | hydraatcellulose | • Totale dikte | 51 µm |
| • Type kleefmassa | natuurlijk en
synthetisch rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|----|
| • Rek bij breuk | 25 % | • Hand tearability | ja |
| • Rekkracht | 42 N/cm | • Transparantie | ja |
| • Geringe afwikkelkracht | ja | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 5 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 4101 PV2

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04101>