



tesa® Softprint 53418

Product Informatie



Plaatmontagetape voor fotopolymeerplaten in flexodruk

Productomschrijving

Dubbelzijdige foamtape

Het x-soft schuim maakt dit de ideale oplossing voor het printen van fijne rasters.

Kenmerken

- Schuim eigenschappen: Lage diktetolerantie. Langdurige, constante hersteleigenschappen.
- Hechtingseigenschappen: Lage kleefkracht op het oppervlak. Veilige plaathechting met uitstekende weerstand tegen het oplichten van de randen. Uitstekende kleefkracht naar de cilinderzijde. Bestand tegen oplosmiddelen.
- Bijkomende eigenschappen: Compenserend productontwerp voor veeleisende huls/cilinder oppervlakken. Gestructureerde PP liner. Kleur geeft schuimhardheid aan.

Toepassing

Montage van 1,14 mm (0,45") en 1,70 mm (0,067") flexografische drukplaten op stalen/aluminium/PU cilinders en sleeves.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE Schuim / folie versterkt | • Totale dikte | 430 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur | geel |
| • Type voering | PP | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------|------|------------|-------------|
| • Color of logo | geel | • Hardheid | extra zacht |
| • Diktecategorie | 380 | | |



tesa® Softprint 53418

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53418>