



tesa® 62612

Product Informatie



1600 µm dubbelzijdige PE-schuimtape

Productomschrijving

tesa® 62612 is een dubbelzijdige PE-schuimtape die speciaal is ontworpen voor beglazingstoepassingen. Hij bestaat uit een vormbare PE-schuimdrager en een pure acrylkleefstof.

Toepassing

Raambeglazing

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-schuim	• Totale dikte	1600 µm
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Kleur	zwart

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	300 %	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	90 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	80 °C
• Hechting	matig	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	zeer goed	• Vochtbestendigheid	zeer goed

Kleefkracht op

• Kleefkracht op aluminium (direct)	7 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	9 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	19 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	19 N/cm
• Kleefkracht op glas (direct)	19 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	12 N/cm
• Kleefkracht op glas (na 14 dagen)	19 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	19 N/cm

Aanvullende informatie

Varianten liner:

- PV0 bruin pergamijspapier (71 µm)
- PV15 blauwe PE-folie (100 µm)

Afpelkracht:

- na 14 dagen: schuimsplijting op staal, aluminium, PVC en glas

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62612>



tesa® 62612

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62612>