



tesa[®] 4338

Product Informatie



Afplakband met hoge hechting tot 120°C

Product Omschrijving

tesa[®] 4338 PV1 is een groen gekleurde gladde afplaktape met een sterke hechting. Hij wordt aanbevolen voor transportsectoren zoals scheepvaart, treinen, vrachtwagens en diverse andere waar een sterke hechting vereist is om grote en zware maskers vast te houden. .

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- The green colored and smooth paper backing provides excellent visibility, high conformability and clean paint edges
- The aging resistant natural rubber adhesive has a excellent quick stick
- It provides outdoor usability for up to seven-days
- It provides temperature resistance up to 120 °C / 248 F and clean removal.

Toepassing

- Vingervriendelijke gladde papieren drager
- Voor meerdere droogcycli (tot 3 cycli bij 120°C/40 min.)
- Tot 7 dagen buitenbestendigheid of 30 dagen gebruik binnenshuis
- Residuvrije verwijdering na afkoeling van ondergronden
- Uitstekende hechting van de verf & hechting op drager
- Scheurvast
- Uitstekende vervormbaarheid

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 54 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 145 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 13 % | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Hand tearability | zeer goed |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

Product Informatie

Hechting aan waarden

- staal 4 N/cm

Aanvullende informatie

Ook leverbaar als tesa[®] 4338 PV0 met standaard afpelkracht.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>