



tesa® Bodyguard 50530 PV3



Product Informatie

Tijdelijke beschermfolie voor vers geschilderde oppervlakken

Productomschrijving

tesa® 50530 PV3 'Bodyguard' is de beste beschermingsoplossing voor vers gelakte autocarrosserieën. Als hij direct na het lakproces wordt aangebracht, voorkomt tesa® 50530 PV3 de mogelijkheid van beschadiging. Dankzij de goede uv-bestendigheid en perfecte lakcompatibiliteit, is tesa® 50530 PV3 de veilige manier om auto's te beschermen tijdens transport. Voordelen voor de gebruiker: * Goede kleefkracht op lakafwerking en de meeste ongelakte kunststoffen * Betrouwbare hechting tijdens transport (getest bij snelheden boven 160 km/u – 100 mph) * Kostenbesparend dankzij beperking van correcties en eindreparaties * Behoudt de lakafwerking tot 9 maanden bij opslag buitenshuis * Makkelijk aan te brengen en daardoor eenvoudige en voordelige aanbreng- en verwijderingsprocessen * Geen poetsen na demaskering * Makkelijk verwijderbaar. Zowel de folie als het kleefstelsel zijn milieuvriendelijk

Toepassing

- Bescherming van geschilderde metalen oppervlakken (autocarrosserieën) tijdens assemblage, opslag en transport

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 79 µm |
| • Type kleefmassa | EVA | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----|
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed | • Geschikt voor stansen | ja |



tesa® Bodyguard 50530 PV3

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Bescherming van geschilderde metalen oppervlakken (autocarrosserieën) tijdens assemblage, opslag en transport

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50530>