



# tesa® 64007

## Product Informatie



## Dozensluitape met diefstalbescherming

### Product Omschrijving

tesa® 64007 is een dozensluitape met verzegelingsfunctie. tesa® 64007 helpt om diefstal tijdens transport en opslag van kartonnen dozen te voorkomen.

tesa® 64007 is ontworpen om onopgemerkt openen en hersluiten van kartonnen dozen te voorkomen.

De verzegeling werkt in twee stappen:

- Wanneer tesa® 64007 wordt verwijderd van de doos, blijft de tekst 'GEOPEND' in meerdere talen achter op de doos
- De tekst 'GEOPEND' blijft duidelijk zichtbaar nadat de doos opnieuw wordt gesloten.

Dit verzegelingseffect kan ook worden verkregen door een compleet uitscheuren van kartonvezel, waardoor hersluiten onmogelijk wordt.

De tape kan worden gebruikt als een normale dozensluitape op dispensers en geremde machines.

Kleuren: geel en blauw

### Kenmerken

- It helps to reduce pilferage during transport and storage of carton boxes.

### Toepassing

Deze karakteristieken maken tesa® 64007 bij uitstek geschikt voor het sluiten van dozen met kostbare of vertrouwelijke inhoud zoals:

- Elektronische producten
- Dure / merkkleding
- Tabaksproducten
- Documenten

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                |       |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager          | BOPP                | • Totale dikte | 62 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis |                |       |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                          |    |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 150 %   | • Automatisch aanbrengen | ja |
| • Rekkracht     | 42 N/cm | • Handmatig aanbrengen   | ja |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64007>



# tesa<sup>®</sup> 64007

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

- staal 2.8 N/cm

### Aanvullende informatie

Wij benadrukken dat de hechting bij een zeer lage kartonkwaliteit moet worden getest en dat de knoeibestendigheid (leesbaar bericht of vezelslijtage) niet kan worden gegarandeerd.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64007>