



tesa® Softprint 52014

Product Informatie



Plaatmontagetape voor fotopolymeerplaten in flexodruk.

Productomschrijving

tesa® Softprint 52014 STM is een dubbel gecoate schuimtape, speciaal ontworpen voor het monteren van fotopolymeerplaten met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,70 mm (0,067") bij het flexografisch afdrukken van etiketten. Het harde schuim maakt dit de ideale oplossing voor volvlakdrukken.

Kenmerken

- Zeer samendrukbaar schuim, met superieur herstellvermogen voor uitstekende drukkwaliteit
- Langdurig herstellend vermogen voor langdurige en snelle oplagen
- Lage diktetoleranties voor snelle drukvoorbereiding en minder afval
- Sterke hechting aan open zijde op stalen cilinder of sleeve om beweging van de plaat te voorkomen
- Sterke hechting aan de plaat om het omhoog komen van de rand of beweging van de plaat te voorkomen
- Niet-toenemende hechtcracht voor het eenvoudig herpositioneren en vooral voor het eenvoudig demonteren van dunnere platen en tape
- Zeer samenhangende lijmstructuur voor demontage zonder lijmresten
- De gestructureerde PP-liner voorkomt de vorming van luchtzakken bij montage van de plaat
- De groene kleurmarkering geeft aan dat het hard schuim is

Toepassing

tesa® Softprint® 52014 STM is een 380 µm (15 mil) categorie dubbel gecoate schuimtape, speciaal ontworpen voor het monteren van fotopolymeerplaten met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,70 mm (0,067") bij het flexografisch afdrukken van etiketten.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE Schuim / folie versterkt | • Type voering | PP |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Totale dikte | 430 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------|-------|------------|------|
| • Color of logo | groen | • Hardheid | hard |
| • Diktecategorie | 380 | | |



tesa® Softprint 52014

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52014>