

tesa® 51608

Product Informatie



PET-fleecetape voor flexibiliteit en geluidsdemping

Productomschrijving

tesa® 51608 is de universele tape voor het bundelen van kabelbomen in het passagierscompartiment. De tape combineert belangrijke eigenschappen zoals geluidsdemping, slijtvastheid en bundelsterkte, terwijl de kabelbomen flexibel blijven wat het assemblageproces bij de OEM vergemakkelijkt. tesa® 51608 is een PET-fleece kabelboom-tape met een rubberen kleeftlaag die is geoptimaliseerd voor handmatige toepassing.

Kenmerken

- Geluidsdemping
- Slijtvast
- Flexibel en glad
- Scheurvast
- Constante afrolkracht
- Verouderingsbestendig
- Sterke hechting
- Met de hand scheurbaar

Toepassing

tesa® 51608 is ontworpen voor het passagierscompartiment en biedt flexibiliteit en geluidsdemping.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PET-Vlies | • Totale dikte | 280 µm |
| • Type kleeftmassa | op basis van rubber | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Beschikbare kleuren | zwart |
|-----------------------|-------|

tesa® 51608

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	20 %	• Maximale temperatuurbestendigheid	105 °C
• Rekkracht	40 N/cm	• Minimale temperatuurbestendigheid	-40 °C
• Afwikkelkracht (roldikte < 9mm)	9 N/roll (30 m/min)	• Slijtvastheid (10 mm mandrel, LV312)	Class B
• Afwikkelkracht (roldikte > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)	• Slijtvastheid (5 mm mandrel, LV312)	Class A
• Geluidsdemping (LV312)	Class C		

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3 N/cm

Aanvullende informatie

- Standaard breedtes: 9, 19, 25, 32 mm
- Standaard lengte: 25 m
- Standaard kern diameter: 38 mm

Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51608>