tesa® 4963

Product Informatie



Dubbelzijdige transparante filmtape

Productomschrijving

tesa® 4963 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape, bestaande uit een PVC-drager en een rubberen kleefstofmassa.

tesa® 4963 is grotendeels bestand tegen weekmakers.

tesa® 4963 is tevens verkrijgbaar op spoelen met een verlengde voering die als 'vingerlift' dient, zodat de voering gemakkelijk verwijderd kan worden.

Toepassing

- Permanente sluiting van papieren en plastic zakken
- Zelfklevende montage van decoratie- en verpakkingsmaterialen
- Splicing van papier, plastic folies en metaalfolies
- Bevestiging van reclamemateriaal

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

Drager	PVC-folie	Totale dikte	107 µm
Type kleefmassa	natuurrubber	Kleur	transparant

Eigenschappen / Prestatiewaarden

Rek bij breuk	30 %	Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	goed
Rekkracht	50 N/cm		
Bestand tegen weekmakers	matig	Temperatuurbestendigheid korte termijn	70 °C
Bestendigheid tegen chemicaliën	slecht	Verouderingsbestendigheid (uv)	slecht
Hechting	goed	Vochtbestendigheid	zeer goed

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=4963

tesa® 4963

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op ABS (direct) 5.4 N/cm
- Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) 6.2 N/cm
- Kleefkracht op aluminium (direct) 4 N/cm
- Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) 5.2 N/cm
- Kleefkracht op PC (direct) 6.2 N/cm
- Kleefkracht op PC (na 14 dagen) 6.6 N/cm
- Kleefkracht op PE (direct) 3.8 N/cm
- Kleefkracht op PE (na 14 dagen) 4.5 N/cm
- Kleefkracht op PET (direct) 5.2 N/cm
- Kleefkracht op PET (na 14 dagen) 5.4 N/cm
- Kleefkracht op PP (direct) 4.3 N/cm
- Kleefkracht op PP (na 14 dagen) 6.6 N/cm
- Kleefkracht op PS (direct) 5.3 N/cm
- Kleefkracht op PS (na 14 dagen) 6.6 N/cm
- Kleefkracht op PVC (direct) 5 N/cm
- Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) 5.9 N/cm
- Kleefkracht op staal (direct) 5.9 N/cm
- Kleefkracht op staal (na 14 dagen) 6.1 N/cm

Aanvullende informatie

tesa® 4963 is tevens verkrijgbaar met 'vingerlift' (verlengde voering), zodat de voering gemakkelijk verwijderd kan worden.

Voeringvarianten:

- PV0 bruine crêpe PVC-folie
- PV1 bruin pergamijn (71µm)

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=4963