



tesa® 50575

Product Informatie



Zeer sterke 80µm aluminiumtape met en zonder voering (PV1 en PV0)

Productomschrijving

tesa® 50575 is een zeer sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 80 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof. tesa® 50575 heeft een grote rekkracht en wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.

Kenmerken:

- goede kleefkracht
- mechanische bestendigheid
- vochtbestendig
- dampdicht
- vlamvertragend
- olie- en zuurbestendig
- grote thermische geleiding
- verouderingsbestendig
- warmte- en lichtreflecterend
- bestand tegen sterke zuren en base-oplossingen
- verkrijgbaar zonder (PV0) en met voering (PV1)

tesa® 50575 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.

Toepassing

- Maskeren tijdens verfstrppen
- Montage van koelkastspoelen
- Algemene temperatuurisolatie
- Sealen van leidingen
- Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	aluminium-folie	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	65 µm
• Type voering	Papier	• Kleur voering	wit
• Totale dikte	120 µm		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50575>



tesa[®] 50575

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|------------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Bedrijfstemperatuur van | -40 °C |
| • Rekkracht | 65 N/cm | • Handafscheurbaarheid | goed |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 160 °C | • Uiterlijk van de rug (visueel) | reflective |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50575>