



tesa[®] 4169 PV8

Product Informatie

Vloermarkeringstape Premium

Product Omschrijving

tesaflex[®] 4169 PV8 vloermarkeringstape doet het uitstekend in veel veeleisende vloermarkeringstoepassingen.

tesaflex[®] 4169 PV8 is een taaie geplastificeerde vinyltape, gecoat met een agressieve gemodificeerde rubber-kunsthars kleefstof.

Voorzien van een zeer sterke en taaie vinylrug, biedt tesaflex[®] 4169 PV8 een grote bestendigheid tegen zwakke chemicaliën en sterke schuring.

De grote flexibiliteit van tesaflex[®] 4169 PV8 maakt toepassing in krommingen zonder kreuken mogelijk.

Zijn vinylrug met silicone-vrijgavecoating biedt een zeer geringe afwikkelkracht, wat de tape bij uitstek geschikt maakt voor gebruik met dispensers.

Toepassing

- tesa[®] 4169 is recommended for permanent marking for high-traffic areas, e.g. factories, warehouses, offices, or hospitals
- The premium floor marking tape can be used for the marking of working areas in workshops

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | zacht PVC | • Totale dikte | 203 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 260 % | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | zeer goed |
| • Rekkracht | 45 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 1.6 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 4169 PV8

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04169>