



tesa® 4582

Product Informatie



Ventilatietape met hoge hechting

Productomschrijving

tesa® 4582 is een enkelzijdige tape voor ventilatietoepassingen. Deze is gebaseerd op een niet-geweven stof die is gecoat met een specifiek patroon om de drager gedeeltelijk te bedekken. De homogene lijmspreiding zorgt voor een constant ventilatievermogen.

Toepassing

De ventilatietape wordt gebruikt om openingen af te dekken tijdens schuimprocessen in verschillende industrieën

- Ontworpen voor apparaten waarbij het schuim wordt gebruikt om koelkasten en diepvriezers te isoleren en om de carrosserie te stabiliseren
- In productie van speciale voertuigen zoals koelwagens

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | niet geweven | • Totale dikte | 190 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|--|
| • Rek bij breuk | 8 % | • Luchtdoorlaatbaarheid | 21 cm ³ /cm ² xs |
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 160 °C | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • Handafscheurbaarheid | goed | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|----------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 4 N/cm | • Kleefkracht op PS (direct) | 3.7 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (direct) | 1 N/cm | • Kleefkracht op staal | 3 N/cm |



tesa[®] 4582

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04582>