



tesa® 54678

Product Informatie

Precisie stansvormen voor permanente toepassingen voor het afdekken van gaten in voertuigen

Productomschrijving

tesa® 54678 combineert een flexibele PET-textiellaag met een krachtige kleefstof van natuurlijk rubber. Dit product is geoptimaliseerd voor de automotive industrie om gaten die goede afdichtingseigenschappen vereisen in combinatie met een zeer goede vervormbaarheid veilig af te dekken.

Toepassing

tesa® 54678 is met name geschikt voor de assemblagelijnen voor het afdekken van gaten binnen en buiten op alle carrosseriedelen, bijv. stijlen, rocker, voor-/achternvloer.

Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 250 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| • Rek bij breuk | 8 % | • Rechte afscheurranden | goed |
| • Rekkracht | 50 N/cm | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Geschikt voor stansen | ja | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 95 °C |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Weefsel | 45 count per square inch |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.25 N/cm |
|------------------------|-----------|

Aanvullende informatie

Graag bevelen wij ons voorraadassortiment aan, dat de volgende afmetingen omvat:
cirkels: 19 / 30 / 40 / 50 mm diameter

tesa® 54678 is op verzoek verkrijgbaar in klantspecifieke afmetingen en kan worden geleverd in rolvorm of als vellen.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=54678>



tesa[®] 54678

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=54678>