



tesa® 52325

Product Informatie



Dubbelzijdige cliché tape

Product Omschrijving

tesa® 52310 (transparant), tesa® 52315 (geel), tesa® 52320 (wit) en tesa® 52325 (roze) zijn een serie tesaprint® producten voor plaatmontage, ieder van een verschillende diktecategorie.

Dankzij de afwikkelkarakteristieken van alle vier de tapes zijn ze makkelijker aan te brengen. De gestructureerde PP-voering voorkomt tevens de vorming van luchtbellen bij het monteren van de plaat. Platen kunnen makkelijk verlegd worden tijdens het monteren, omdat de volledige kleefkracht pas gedurende de drukgang werkzaam wordt.

De grote kleefkracht en goede schuifbestendigheid van deze tapes zorgen dat er geen problemen zijn met beweging van de plaat of omhoog komen van de randen, zelfs bij hoge snelheden en langdurige drukgangen. Na demontage blijft geen kleefstofresidu achter op plaat of cilinder.

Kenmerken

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Toepassing

Montage van fotopolymere platen bij flexografische druk

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|----|
| • Drager | PVC-folie | • Type voering | PP |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------------|-----|
| • Diktecategorie | 250 |
|------------------|-----|



tesa[®] 52325

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52325>