

tesa® Softprint 52816 Secure



Product Informatie

Plaatmontagetape voor fotopolymeerplaten in flexodruk

Productomschrijving

Dubbel gecoate schuimtape

Kenmerken

- Schuim eigenschappen: Lage diktetolerantie. Langdurige, constante hersteleigenschappen.
- Lijmeigenschappen: Lage kleefkracht oppervlakte-eigenschappen. Sterke hechting aan beide zijden. Bestand tegen oplosmiddelen.
- Bijkomende eigenschappen: Gestructureerde PP liner. De kleur van het logo geeft de hardheid van het schuim aan.

Toepassing

Montage van 1,14 mm (0,45") en 1,70 mm (0,067") dikte, PET-drager, flexografische drukplaten op staal/alu/PU en pergamijs cilinders en sleeves.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE Schuim / folie versterkt | • Type voering | PP |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Totale dikte | 430 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------|-------|------------|--------|
| • Color of logo | paars | • Hardheid | middel |
| • Diktecategorie | 380 | | |

tesa® Softprint 52816 Secure

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52816>