

tesa® 53799 PV2

Product Informatie

Polyethyleengecoate topkwaliteit textieltape

Productomschrijving

tesa® 53799 PV2 is een topkwaliteit textieltape met polyethyleencoating. Hij bestaat uit een rug van 80-mesh PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa® 53799 PV2 is een zeer sterke textieltape voor tal van toepassingen en wordt met name gebruikt in het leger.

Kenmerken:

- zeer goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- uitstekende rekkracht
- waterafstotend
- handelbaar
- verkrijgbaar in 8 kleuren: olijfgroen, zwart, wit, blauw, geel, rood, zilver, groen

Toepassing

Geschikt voor verschillende reparatie- en constructietoepassingen, tevens in het leger

- Verpakking
- Bundeling
- Sluiten, bedekken en bevestigen
- Reparatie van motorkappen
- Splicen van zonneschermen
- Meervoudige toepassingen in de landbouw

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Dikte van de tape | _NULL µm |

tesa® 53799 PV2

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	11 %	• Schuurbestendigheid	goed
• Rekkracht	77 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	110 °C
• Handafscheurbaarheid	goed	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
• Rechte afscheurranden	goed	• Water resistance	goed
		• Weefsel	80 count per square inch

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	4.7 N/cm
------------------------	----------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>