

tesa® 51230

Product Informatie



Scheurstrip voor algemene doeleinden

Productomschrijving

tesa® 51230 is een zelfklevende rekbestendige polypropyleen afscheurstrip met een kleefstelsel van synthetisch rubber. tesa® 51230 beschikt over een uitstekende hechting, kleefkracht en afschuifbestendigheid op tal van soorten golf- en massief karton. Het product wordt aanbevolen voor grote afwikkelingsnelheden in de automatische productie.

Toepassing

- Afscheurstrip voor middelzwaar massief karton en tweelaags golfkarton
- * Afscheurstrip voor gebruik op wasmiddel- en consumentendozen, gewatteerde verzendenvolpennen, expresbezorging- en koeriersenvolpennen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Beschikbare kleuren | rood, wit |
|-----------------------|-----------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|------|-------------|----------|
| • Rek bij breuk | 25 % | • Rekkracht | 165 N/cm |
|-----------------|------|-------------|----------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 51230

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Afscheurstrip voor middelzwaar massief karton en tweelaags golfkarton * Afscheurstrip voor gebruik op wasmiddel- en consumentendozen, gewatteerde verzendenvelopen, expresbezorging- en koeriersenvelopen

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51230>