



tesa® ACXplus 7815

Product Informatie



Dubbelzijdige acrylschuimtape van 1,5 mm voor het monteren van sierlijsten buiten en onderdelen van voertuigen

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line is een diepzwarte dubbelzijdige acrylschuimtape voor het monteren van sierlijsten buiten en onderdelen van auto's. De tape biedt een hoog hechtvermogen op MSE blanke lakken en kunststoffen zoals ABS en verchroomd ABS en presteert uitstekend op PC en PMMA. De indrukwekkende koudeschokbestendigheid is gebaseerd op een gemodificeerde acrylschuimkern, die een betrouwbare hechting garandeert, zelfs bij extreem lage temperaturen. Omdat tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line visco-elastisch is, absorbeert en verdrijft het optimaal dynamische en statische belastingen. Door dit uitzonderlijke vermogen kant tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line de extreme fysieke belasting compenseren die wordt veroorzaakt door variërende thermische rek van gelijmde onderdelen bij veranderende temperaturomstandigheden. Ook verkrijgbaar in de formaten 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm en 1,2 mm.

Toepassing

De tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line is geschikt voor een breed scala aan montage-toepassingen voor externe bevestigingsonderdelen. Voorbeelden van toepassingen zijn:

- *Beschermende afwerkingen zoals wielkasten en panelen
- *Decoratieve sierlijsten
- *Stijltoepassingen
- *Antennes
- *Emblemen

Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 1500 µm |
| • Type kleefmassa | gemodificeerd acryl | • Kleur | deep black |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 1400 % | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (na 3 dagen) | 28 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 35 N/cm |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07815>



tesa® ACXplus 7815

Product Informatie

Aanvullende informatie

PV 25 = Witte gesiliconiseerde PE-gecoate papieren liner. PV 29 = Blauwe warmte afsluitbare en zelfklevende folieliner. Hechtgegevens zijn gebaseerd op de PV25-liner.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07815>