



tesa® 65610

Product Informatie



1.200 µm dubbelzijdige PE-schuimtape met verstevigingsfolie in PET

Productomschrijving

tesa® 65610 Verwijderbaar is een dubbelzijdige PE-schuimtape voorzien van een verstevigingsfolie in PET. Hij bestaat uit een acrylkleefstof met hoge kleefkracht die evenwichtig presteert op de meest uiteenlopende oppervlakken.

Onze dubbelzijdige PE-schuimtapes worden voornamelijk gekenmerkt door hun vermogen om oneffen oppervlakken te compenseren, wat een grote hechtkracht – zelfs op ruwe oppervlakken – en een uitstekende schokabsorptie garandeert. Het grootste nadeel van gewone schuimtapes komt duidelijk naar boven wanneer ze verwijderd moeten worden: Er blijft zichtbaar schuimresidu achter op het substraat. De verwijdering daarvan kost tijd en geld.

De nieuw ontwikkelde tesa® 65610 Verwijderbaar maakt dankzij zijn unieke productdesign komaf met schuimresidu. Door de verstevigingsfolie in PET kunnen ongewenste schuimsporen snel, eenvoudig en volledig worden verwijderd. De merkbare resultaten voor onze klanten zijn aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen.

tesa® 65610 bestaat uit:

- Een verstevigingsfolie in PET om schuimresidu snel, eenvoudig en volledig te verwijderen
- Een veelzijdige kleefstof voor een hoge initiële en uiteindelijke hechtkracht, zelfs op moeilijke substraten

Toepassing

tesa® 65610 is in het bijzonder geschikt voor klanten die gehechte onderdelen willen verwijderen van niet-delaminerende oppervlakken zonder lelijke schuimresten achter te laten. Voorbeelden van montage-toepassingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Prijslabelstrips (strips voor schapranden, labelhouders voor schappen, ...)
- POS-displays
- Staaldisplays
- Tijdelijke borden
- Decoratieve elementen voor meubels

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-schuim	• Totale dikte	1200 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Kleur	wit



tesa® 65610

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	30 %	• Statische schuifbestendigheid	goed
• Rekkracht	27 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestand tegen weekmakers	matig	• Temperatuurbestendigheid	80 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• korte termijn	
• Hechting	goed	• Temperatuurbestendigheid	80 °C
• Statische schuifbestendigheid	goed	• lange termijn	
• bij 23 graden C		• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
		• Vochtbestendigheid	zeer goed

Kleefkracht op

• Kleefkracht op aluminium (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	4 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	4 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PVC (direct)	3 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	4 N/cm

Aanvullende informatie

Linervarianten:

- PV0 bruin pergamiñnpapier (71 µm)

Apfelhechting:

- Onmiddellijk: loskomen van schuim op staal, aluminium
- Na 14 dagen: loskomen van schuim op staal, aluminium, PVC

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=65610>