



tesa[®] extra Power 56348 Universal

Product Informatie

Universele zelfklevende handwerk- en reparatietape voor huishoudelijke en hobbytoepassingen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE- film met PET- filament	• Totale dikte	215 µm
• Type kleefmassa	synthetische rubber		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rekkracht	46.3 N/cm	• Ozone resistance	ja
• Application temperature from	10 °C	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Application temperature to	50 °C	• Scheurbestendig	ja
• Beschrijfbaar	niet	• Temperatuurbestendigheid	ja
• Gebruikstoepassing	Binnen- en buitenshuis	• Treksterkte	19 %
• Geschikte oppervlakken	Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal	• UV-bestendig	ja
• Hand tearability	ja	• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja
• Kleefkracht	Sterke kleefkracht	• Vochtbestendigheid	ja
• Milieuvriendelijke verpakking	niet	• Water resistance	ja
• Olie- en vetbestendig	ja	• Waterdicht	ja
• Oplosmiddelvrij	ja		



tesa[®] extra Power 56348 Universal

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=56348>