



tesa[®] extra Power Perfect

Product Informatie

BNR 56343, 56341, 56342, 56344, 56339

Productomschrijving

tesa textieltape extra Power Perfect is een hoogwaardige reparatietape voor veeleisende toepassingen binnen en buiten.

Kenmerken

- Textieltape voor knutselwerk, herstelling en bevestigingen, bundelen, versterking, markering en zoveel meer
- Voor een perfect en duurzaam resultaat
- Weerbestendig voor toepassingen binnen en buiten
- Scheurt niet, maar toch handinscheurbaar
- Beschrijfbaar
- Beschikbaar in 6 verschillende kleuren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| • Drager | Acryl gecoate textiel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------|
| • Rekkracht | 100 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Application temperature from | +10 °C | • Scheurbestendig | ja |
| • Beschrijfbaar | ja | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Gebruikstoepassing | Binnen- en buitenshuis | • Toepassingstemperatuur tot | +50 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels, Baksteen, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Karton, Gips, Papier, Metaal, Staal, Steen | • Treksterkte | 13 % |
| • Handafscheurbaarheid | ja | • UV-bestendig | ja |
| • Kleefkracht | Zeer sterke kleefkracht | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Maximale temperatuurbestendigheid | 140 °C | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Olie- en vetbestendig | ja | • Water resistance | ja |
| • Oplosmiddelvrij | ja | • Waterdicht | ja |
| • Ozone resistance | ja | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] extra Power Perfect

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>