



tesa® Powerstrips 58060 LARGE

Product Informatie

BULK-ROL

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
| • Totale dikte | 650 µm | • Houdkracht tot | 2 Kg |
| • Haakvorm | _NULL | • Vrij van siliconen | ja |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| • Application temperature from | -15 °C | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Ozone resistance | ja |
| • Batterijen vereist | niet | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Gebruikstoepassing | Binnenshuis | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Staal, Metaal | • Toepassingsgebied | Kantoor, Keuken, Woonkamer, Kinderkamer, Hal, Badkamer |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • UV-bestendig | niet |
| • Herbruikbaar | niet | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Herbruikbaar met | _NULL | • Vochtbestendigheid | niet |
| • Materiaal | _NULL | • Waterdicht | niet |
| • Olie- en vetbestendig | niet | | |



tesa[®] Powerstrips 58060 LARGE

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=58060>