



tesa[®] Montagetape voor behang & pleisterwerk 10kg/m



Product Informatie

BNR 77743, 77742

Product Omschrijving

Montagetape voor behang en pleisterwerk houdt objecten tot 10kg/m. Permanente montage op gevoelige oppervlakken.

Kenmerken

- Voor oneffen en gevoelige oppervlakken zoals pleisterwerk en behang binnenshuis
- Tot 10kg/m*
- Permanente montage

*Voor een optimaal resultaat wordt een maximaal gewicht van 6kg per toepassing / object aangeraden

Toepassing

- How to apply – Step by step
1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.
 2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.
 3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
 4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1350 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht van het plakband tot | 10 KG/M |



tesa[®] Montagetape voor behang & pleisterwerk 10kg/m

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Application temperature from	-10 °C	• Olie- en vetbestendig	niet
• Batterijen inbegrepen	niet	• Oplosmiddelvrij	ja
• Batterijen vereist	niet	• Ozone resistance	niet
• Bestendigheid tegen chemicaliën	niet	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Gebruikstoepassing	Binnenshuis	• Temperature resistance max.	40 °C
• Geschikte oppervlakken	Gips, Behang	• Temperature resistance min.	10 °C
• Gevaarlijke materialen	niet	• UV-bestendig	niet
• Herbruikbaar	niet	• Vochtbestendigheid	niet
• Herbruikbaar met	_NULL	• Waterdicht	niet

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>