



tesa® Kleefstrips voor behang & pleisterwerk 1kg



Product Informatie

BNR 77771

Product Omschrijving

Navulverpakking voor Klevende Spijker voor Behang en Pleisterwerk 1kg. Om de Klevende Spijker te hergebruiken. De slimme manier om fotokaders te monteren.

Kenmerken

- Kleefstrip voor het hergebruik* van de Klevende Spijker voor behang en pleisterwerk 1kg
- Voor oneffen en gevoelige oppervlakken zoals pleisterwerk of behang
- Tot 1kg** per Kleefstrip
- Verwijderbaar zonder sporen

*Enkel te gebruiken met een Klevende Spijker

**Lees de bijsluiter voor een optimaal resultaat

Toepassing

How to apply – Step by step1. Get the most out of an Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. The Adhesive Strip for Wallpaper & Plaster should be applied to the rougher surface first. So when it comes to wallpaper or plaster, always apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using a strip, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds, and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible below the nail for easy removal.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht tot | 1 Kg |
| • Totale dikte | 1350 µm | • Vrij van siliconen | ja |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Kleefstrips voor behang & pleisterwerk 1kg

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Application temperature from	-15 °C	• Olie- en vetbestendig	niet
• Batterijen inbegrepen	niet	• Oplosmiddelvrij	ja
• Batterijen vereist	niet	• Ozone resistance	niet
• Bestendigheid tegen chemicaliën	niet	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Gebruikstoepassing	Binnenshuis	• Temperature resistance max.	35 °C
• Geschikte oppervlakken	Gips, Behang	• Temperature resistance min.	5 °C
• Gevaarlijke materialen	niet	• UV-bestendig	niet
• Herbruikbaar	niet	• Vochtbestendigheid	niet
• Herbruikbaar met	_NULL	• Waterdicht	niet

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>