



tesa® Powerbond Transparent

Product Informatie



BNR 55744, 55743

Productomschrijving

Deze dubbelzijdige, zelfklevende transparante tape is uv-bestendig, voor een snelle, veilige en vrijwel onzichtbare montage.

Kenmerken

- Ideaal voor glas en transparante voorwerpen
- Kristalheldere, extra dunne tape
- Houdt tot 2 kg per 10 cm tape (vlakke voorwerpen tot 10mm dik op meeste gladde en voldoende stevige ondergrond)
- Voor bevestiging op glas, tegels, pleisterwerk, hout en de meeste kunststoffen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht van het plakband tot | 20 KG/M |
| • Totale dikte | 500 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Toepassingsgebied | Kantoor, Woonkamer, Kinderkamer, Hal, Slaapkamer, Thuis, Badkamer |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |



tesa® Powerbond Transparent

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>