



tesa®

Product Informatie

BNR 55487

Productomschrijving

tesa® PVC Bepleisteringstape is een hoogkwalitatieve tape die speciaal voor buitengebruik is ontwikkeld. Hij kan worden gebruikt als uitstekende maskeertape voor stucwerk, als handige oplossing om items te bundelen of om objecten te bevestigen. De tape heeft een pvc drager en biedt uitstekende hechtcracht, ook op enigszins ruwe oppervlakken.

Dit product is tot 6 weken uv-bestendig. Behaal mooie, hoogkwalitatieve resultaten met tesa® PVC Bepleisteringstape.

Kenmerken

- Ideaal voor hoogkwalitatieve buitentoepassingen, beschermt diverse objecten
- Veelzijdig toepasbaar: kan op verschillende manieren worden gebruikt - als maskeertape en om items te bundelen of stevig te bevestigen
- Sterk en betrouwbaar: stevig ontwerp voor krachtige hechtprestaties, ook op enigszins ruwe oppervlakken
- Duurzaam: kan bij een breed temperatuurbereik worden aangebracht en is bestand tegen hitte en lichte kou
- Tot 6 weken lang uv-bestendig
- Goed voor stucwerk en om items handig bij elkaar te houden voor later gebruik
- Met de hand afscheurbaar voor extra gebruiksgemak

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | zacht PVC | • Totale dikte | 120 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------|---------|----------------|----|
| • Rekkracht | 22 N/cm | • UV-bestendig | ja |
|-------------|---------|----------------|----|



tesa®

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>