



tesamoll® P profiel

Product Informatie

BNR 55703, 05391, 05395, 05390

Productomschrijving

tesamoll® P Profiel is een zelfklevende tochtstrip om ramen te isoleren. Het is een duurzame windstopper die zelfs grotere kieren in oudere ramen afdicht.

Kenmerken

- Energiebesparing tot (max) 35%
- Dicht kieren van 2 tot 5 mm
- Zelfklevend, duurzaam rubber profiel
- Extreem weers- en UV bestendig
- Levensduur: tot 8 jaar
- Afwasbaar
- Eenvoudig aan te brengen zonder schroeven of nagelen
- Spoorloos te verwijderen
- Temperatuurbestendig van -50°C tot +60°C
- Verkrijgbaar in wit en bruin

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| • Drager | EPDM rubber schuim | • Dicht kieren van | 5 mm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Energiebesparingspotentieel tot | 35 % |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Durability | 8 years | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Materiaal | Synthetic, Stof | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Maximale temperatuurbestendigheid | 60 °C | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Minimale temperatuurbestendigheid | -20 °C | | |



tesamoll[®] P profiel

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>