



tesa® 60954

Product Informatie



Antislip tape voor zware toepassingen

Productomschrijving

tesa® 60954 is een antislip tape met een zeer duurzame drager en ontworpen voor permanent gebruik bij toepassingen met een hoge belasting, waar een goede grip en plaatsvastheid een eis is, bijv. bouwvoertuigen of platforms en opritten. De stevige antislip tape is een enkelzijdige tape, met een papieren liner, in de vorm van een duurzame, met de hand scheurbare antisliprug met een acrylkleefstof. De drager bestaat uit een PVC-folie die is gecoat met grote minerale deeltjes en speciaal is ontwikkeld voor extreme omstandigheden om extra slipweerstand te bieden bij zware toepassingen. De acrylkleefstof zorgt voor een uitstekende hechting op de meeste ondergronden.

tesa® 60954 is gecertificeerd volgens DIN 51130 en verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel, zwart-geel en grijs. De felgele en zwart-gele gekleurde tapes hebben een sterke zichtbaarheid voor gemakkelijke identificatie in gebieden met veiligheidsproblemen en voor waarschuwingsdoeleinden. Het is een perfecte oplossing als aanvulling op 5S-productie-initiatieven.

Toepassing

- tesa® 60954 wordt aanbevolen voor permanente en zwaar belastende toepassingen, waar een goede grip en een plaatsvastheid vereist is, bijv. bouwvoertuigen, opleggers, platforms, opritten, foetry- en landbouwmachines
- De stevige antislip tape is een perfecte oplossing als aanvulling op 5S-productieprocessen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------|
| • Drager | PVC film coated with large mineral particles | • Dikte van de tape | 1185 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van voering | 180 µm |
| • Totale dikte | 1365 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Rekkracht | 40 N/cm | • Handafscheurbaarheid | goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa[®] 60954

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60954>