




tesa[®] 50620

Product Informatie



PET afplaktape 200°C met siliconen kleefstof

Product Omschrijving

tesa[®] 50620 Basic poedercoating tape is een groen-doorschijnende afplaktape voor hoge temperaturen met een polyester drager en een siliconen lijmlaag. tesa[®] 50620 wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, vooral voor het afplakken tijdens poedercoatingsprocessen en oppervlakteschermingstoepassingen.

Kenmerken

- Verwijdering zonder lijmresten voor afplak- en oppervlakteschermingstoepassingen
- De tape voor hoge temperaturen is eenvoudig aan te brengen en als één geheel te verwijderen zonder lijmresten achter te laten
- De tape maakt scherpe verfranden mogelijk en biedt een goede verankeringsverankering.
- Het zelfklevende siliconensysteem van de afplaktape maakt de tape hittebestendig en bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 30 minuten achter elkaar.

Toepassing

- tesa[®] 50620 is geschikt voor het afplakken van oppervlakken die moeten worden beschermd bij algemene poedercoatingtoepassingen
- De hoge temperatuurtape is bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 30 minuten.
- tesa[®] 50620 wordt gebruikt voor oppervlakteschermingstoepassingen of verlijming van niet-polaire materialen
- De afplaktape kan worden verwijderd zonder lijmresten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PET | • Totale dikte | 70 µm |
| • Type kleefmassa | silicone | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 110 % | • Hand tearability | niet |
| • Rekkracht | 75 N/cm | • Scherpe kleurrand | ja |
| • Di-elektrische doorslagspanning | 4000 V | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 200 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Verankeringsverankering | goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 3.6 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50620>



tesa[®] 50620

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50620>