



tesa[®] 64911

Product Informatie



Product Omschrijving

tesa[®] 64911 is een dubbelzijdige PE-schuimtape. De hoogwaardige lijm maakt primerloos lijmen van LSE- en MSE-oppervlakken mogelijk.

tesa[®] 64911 werd ontwikkeld voor permanente montage van gelijkaardige en/of ongelijksoortige kunststof onderdelen en wordt voornamelijk toegepast in de assemblage van automotieve modules, zoals de montage van houders van parkeerafstandsensoren.

tesa[®] 64911 kenmerkt zich vooral door:

- Hoge initiële hechting aan LSE-oppervlakken
- Zeer goed vervormbaar en gatenvullend
- Uitstekende conversie-eigenschappen

Kenmerken

- Hoge initiële hechting aan LSE-oppervlakken
- Zeer goed vervormbaar en gatenvullend
- Uitstekende conversie-eigenschappen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| • Drager | PE-schuim | • Kleur | wit |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van voering | 71 µm |
| • Type voering | film | • Gewicht voering | 82 g/m ² |
| • Totale dikte | 1100 µm | • Kleur voering | rood |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 254 % | • Rekkracht | 16 N/cm |
|-----------------|-------|-------------|---------|

Hechting aan waarden

- | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| • PP (direct) | 16 N/cm | • staal (direct) | 17 N/cm |
|---------------|---------|------------------|---------|



tesa[®] 64911

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64911>