



tesa® 64294

Product Informatie



Lage temperatuur (-10°C) compatibel, gespannen, residuvrije strappingtape

Productomschrijving

tesa® 64294PV0 is een gespannen strappingtape van polypropyleen met een speciaal kleefstelsel van natuurlijk rubber. Bij het verwijderen van tesa® 64294PV0 bij temperaturen onder 0°C wordt een lage afpelsnelheid aanbevolen.

tesa® 64294PV0 is speciaal ontworpen voor het veilig vastzetten van goederen tijdens alle soorten transport.

Toepassing

Sluiten, vasthouden, borgen en oppervlaktebescherming voor alle soorten industrieën, bijvoorbeeld de apparaten-, kantoorautomatiserings-, meubel- en metaalindustrie.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 107 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Kleur | blauw |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|------------|
| • Beschikbare kleuren | blauw, wit |
|-----------------------|------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 30 % | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht | 240 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 64294

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64294>