



tesa[®] 5190 Combitape Light



Product Informatie

90µm dubbelzijdige filmische afdichttape voor dozen met een geïntegreerde scheurstrip

Product Omschrijving

tesa[®] 5190 Combitape Light is een transparante dubbelzijdige tape bestaande uit een drager van PP-folie en lijm van synthetisch rubber. Deze dubbelzijdige filmische afdichttape voor dozen wordt geleverd met fingerlift (verlengde liner) en geïntegreerde scheurstrip. tesa[®] 5190 Combitape Light is ontworpen voor papieren zakken/postzakken en lichte golfkartonnen dozen.

Toepassing

- Papieren zakken
- Postzakken
- Boekendozen/-enveloppen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PP-folie	• Kleur	transparant
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	80 µm
• Type voering	MOPP	• Kleur voering	rood
• Totale dikte	90 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	140 %	• Temperatuurbestendigheid	40 °C
• Temperatuurbestendigheid korte termijn	80 °C	• lange termijn	

Hechting aan waarden

• PE (direct)	5 N/cm	• PVC (direct)	9 N/cm
• PE (na 14 dagen)	6.5 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	9.5 N/cm
• PP (direct)	8 N/cm	• staal (direct)	10 N/cm
• PP (na 14 dagen)	9 N/cm	• staal (na 14 dagen)	15 N/cm

Aanvullende informatie

tesa[®] 5190 Combitape Light is ook verkrijgbaar in een dikkere uitvoering voor zwaardere postdozen: tesa[®] 6190 Combitape.

Voor spoelen raden we het gebruik van tesa[®] dispensers aan voor een optimaal resultaat.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=05190>



tesa[®] 5190 Combitape Light

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=05190>