



tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Product Informatie

Duurzame en krasbestendige vloermarkeringstape

Product Omschrijving

Onze nieuwe tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape is een robuuste zelfklevende tape met hoge kleefkracht voor het permanent en duurzaam aanbrengen van markeringen op vloeren en waarschuwingstoepassingen. De slijtvaste, robuuste en veerkrachtige markeringstape combineert een beschermende PET-toplaag met heldere markeringskleuren en een kleeflaag van synthetisch rubber. De beschermende PET-toplaag verbetert de kras-, vuil-, slijtage- en chemische weerstand van de tape en zorgt voor een lange levensduur en permanent heldere kleuren die ook in de loop der tijd niet vervagen. Dankzij de synthetische rubberen kleeflaag hecht de antikras-vloermarkeringstape goed op verschillende gladde oppervlakken.

De felgekleurde tapes hebben een goede zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie in gebieden waar de veiligheid in het geding is en voor waarschuwingdoeleinden, een perfecte oplossing als aanvulling op 5S productie-initiatieven. Afhankelijk van de kleur kan de antikras-vloermarkeringstape expliciet worden gebruikt als waarschuwingstape. tesa® 60960 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel, zwart-geel, rood, blauw, groen, oranje en wit.

Kenmerken

- Duurzame en slijtvaste PET/PP laminaatdrager voor permanente markeringen op vloeren en waarschuwingstoepassingen
- Een beschermende PET-toplaag zorgt voor een lange levensduur en permanente heldere kleuren die in de loop der tijd niet vervagen
- De heldere kleuren garanderen een goede zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie
- Eenvoudigere aanpassing van magazijngebieden in vergelijking met verfoplossingen

Toepassing

- Een permanente en duurzame markering voor drukbezochte zones die intensief worden gebruikt, bijv. in fabrieken, magazijnen, kantoren of ziekenhuizen
- Markering van vluchtwegen, doorgangen of gevaarlijke gebieden; kan door vorkheftrucks worden bereden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PET-folie | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-------|-------------|----------|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Rekkracht | 175 N/cm |
|-----------------|-------|-------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Product Informatie

Hechting aan waarden

- staal 4.5 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60960>