



tesa[®] 50699

Product Informatie



Zelfklevende tabbing tape

Product Omschrijving

tesa[®] 50699 is een groene tabbing tape met een laag PET-drager en een laag siliconenlijm.

Deze tape wordt gebruikt voor het met een hoge betrouwbaarheid verwijderen van folieliner van het tesa ACX^{plus} assortiment, wat een goede verpakingsoplossing is voor processen bij de klant waar een tabbing oplossing nodig is.

Kenmerken

- Zeer goede tabbing prestaties voor tesa ACX^{plus} assortimenten

Toepassing

- Snelle en betrouwbare verwijdering van de liner in de productie.
- Voor rechte tabbing toepassingen, vaak gebruikt voor overbruggen om de liner van meerdere stukken tape en/of stansvormen in één bewerking te verwijderen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager | PET | • Totale dikte | 130 µm |
| • Type kleefmassa | silicone | • Kleur | green |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|------|-------------|----------|
| • Rek bij breuk | 80 % | • Rekkracht | 100 N/cm |
|-----------------|------|-------------|----------|

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie:

- tesa 50699 is een geschikte oplossing voor het handmatig tabben van tesa ACX^{plus} assortimenten, waaronder tesa 78xx PV29 liner, 778xx PV15 liner en 772xx PV31 liner.
- tesa 50699 verkrijgbaar als foliemateriaal in logrol met een afmeting van 985mm*66m.
- Toepassingsgids: 1) Om de tabbing prestaties te garanderen, moet minstens één hoek van de liner volledig bedekt zijn door de tabbing. 2) Aanbrengen met 20 N/cm bij 15 °C tot 40 °C om het insluiten van lucht te voorkomen. 3) De aanbevolen wachttijd is 30 minuten voor gebruik. 4) De beste prestaties worden bereikt door te beginnen met de tabbing/verwijderen van liner met een zeer hoge snelheid van ongeveer 2 m/s en onder een hoek van minder dan 45° tussen de liner en de tape. Raadpleeg "Tips en trucs voor tesa ACX^{plus} Tabbing" voor meer informatie.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50699>



tesa[®] 50699

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50699>