



tesa® Professional 60951 Anti-slip Black/Yellow



Product Informatie

Anti-sliptape (zwart/geel)

Productomschrijving

tesa® 60951 is een anti-slip tape met PVC-substraat en aluminiumoxide coating, voor een goede houvast voor de voeten. De zwartgele anti-slip tape is zeer schuurbestendig, stevig en slijtvast. Hij is ideaal voor het veiliger maken van werkplaatsen met een verhoogd risico op ongelukken. De tape behoudt zijn anti-slip effect tot 2 jaar na aanbrengen bij normale belasting. Hij is met de hand scheurbaar en makkelijk te verwijderen zonder lijmresten na te laten.

Toepassing

- Binnen- en buitentoepassingen
- Toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten vereist is
- Fluorescerend (tesa® 90653): blijft helder gedurende een lange periode, voor veiligheid en waarschuwingdoeleinden in donkere kamers
- Transparant (tesa® 90652): maakt waardevolle oppervlakken, zoals bijvoorbeeld houten trappen, onopvallend veilig
- Zwart-geel (tesa® 90651): markeren van erg gladde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------|
| • Drager | PVC film coated with mineral particles | • Totale dikte | 900 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 25 % | • Hand tearability | goed |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 60951 Anti-slip Black/Yellow

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60951>