



tesa® 4341

Product Informatie



Temperatuurbestendige maskeringstape voor verfspuiten gevolgd door ovensdroging tot 140 °C

Product Omschrijving

tesa® 4341 is een extreem elastische en flexibele papieren maskeringstape met fijne crêpe voor schilderwerk. Zijn zonder oplosmiddelen geproduceerde natuurrubberen kleefstof biedt zeer evenwichtige eigenschappen in termen van hechting, kleefkracht en afschuif- en temperatuurbestendigheid.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Toepassing

- Professionele maskeringstoepassingen
- Ambitieuze lakwerk
- Geschikt voor gevoelige oppervlakken
- Bevestiging van zware maskeringsmaterialen
- Goede flexibiliteit voor krommingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 55 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 190 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa[®] 4341

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 13 % | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht | 53 N/cm | • Hand tearability | zeer goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 4.7 N/cm |
|---------|----------|

Aanvullende informatie

Deze tape is bestand tegen natschuren en de uitstekende hechting van fillers of verf (op basis van water of oplosmiddelen) aan de achterkant van de tape vermijdt schilfervorming

Zelfs na het droogproces in de oven bij temperaturen tot 140 °C kan tesa 4341 makkelijk verwijderd worden zonder sporen na te laten.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04341>