



tesa® 51916

Product Informatie



Repulpeerbare transfer splicing tape

Productomschrijving

tesa® 51916 is een zeer dunne dubbelzijdige repulpeerbare transfertape die bestaat uit een gemodificeerde in water oplosbare acryl kleefstof. tesa® 51916 beschikt met name over:

- Zeer grote afschuifkracht * Zeer goede kleefwaarden op gecoat en ongecoat papier * Zeer geringe plakdikte * Zeer goede hittebestendigheid * Goede repulpeerbaarheid over het gehele pH-bereik (pH3-pH9)

Kleur: blauw, kleurloos

Toepassing

tesa® 51916 is met name geschikt voor: * Permanent overlappend verkleven * Gebruik in handdispensers of automatische aanbrengprocessen * verkleven van koolstofvrij papier

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| • Drager | geen | • Type voering | repulpable siliconised paper |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified acrylic | • Totale dikte | 50 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------|------|---------------------------------|-----------|
| • Hechting | goed | • statische schuifbestendigheid | zeer goed |
|------------|------|---------------------------------|-----------|

Aanvullende informatie

tesa® 51916 is met name geschikt voor: * Permanent overlappend verkleven * Gebruik in handdispensers of automatische aanbrengprocessen * verkleven van koolstofvrij papier

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51916>