



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Product Informatie

EasySplice PrintLine Plus



Productomschrijving

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus is een dubbelzijdig geïntegreerd Flying splice tape bestaande uit een flat-back papier en een acrylaat kleefmassa.

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus beschikt met name over:

- Zeer hoge kleefkracht eigenschappen
- Extreem hoge schuifweerstand
- Zeer goede hittebestendigheid
- Goede hechting op gecoat en ongecoat papier
- Dunne splice dikte
- Printable en draagkrachtig steun
- Soepel en gemakkelijk aan te brengen dankzij flexibele steun

Volgende functies zijn beschikbaar:

- Slit liner voor de veilige bevestiging van het bovenste vel.
- Adhesive formulering aangepast aan de hoge eisen van de temperatuur met een zeer hoge tack eigenschappen voor een uitstekende contact tussen aflopende web en nieuwe reel
- Een splitsing strip met papieren achterkant voor een vlotte opening van de nieuwe papierrol zonder het drukproces in gevaar te brengen.

Kleur: Oranje

Toepassing

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus is bijzonder geschikt voor:

- Flying splices in web printing industrie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|----------------|-------------|---------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Kleur | orange |
| • Totale dikte | 100 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Houdbaarheid (verpakt) | 18 months |
| • Rekkracht | 30 N/cm | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51780>



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51780>