

tesa® 4204 PV5

Product Informatie

Transparante verpakkingstape

Productomschrijving

De eigenschappen van de kleefstof zorgen voor een goede hechting op alle oppervlakken en waarborgen een goede sealing. De verouderingsstabiliteit maakt een lange opslagtijd van de gesealde dozen mogelijk, alsmede superieure gedrag in de buitenlucht. tesa® 4204 PV5 kan worden gebruikt met alle gangbare bureaudispensers.

Vergeleken met de meeste andere PP-acryltapes op waterbasis, heeft tesa® 4204 PV5 een verbeterde kleefkracht, wat de kans op residu vermindert.

Omdat het product chloorvrij en uitsluitend gebaseerd op aardoliederivaten is, is de afvalverwerking met hittebehandeling milieuvriendelijk.

Het proces van kartonrecycling zal niet worden verstoord, zoals wordt bevestigd door grote recyclingbedrijven en papierfabrieken.

Toepassing

tesa® 4204 PV5 wordt aanbevolen als sealingtape voor kleine dozen, zakken, blikken en trommels of voor het bevestigen van plastic vellen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 52 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 150 % | • Rekkracht | 50 N/cm |
|-----------------|-------|-------------|---------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4204 PV5

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>