



tesa® Softprint 52016

Product Informatie



Plaatmontagetape voor fotopolymeerplaten in flexodruk.

Productomschrijving

tesa Softprint® 52016 STM is een dubbel gecoate schuimtape, speciaal ontworpen voor het monteren van fotopolymeerplaten met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,70 mm (0,067") bij het flexografisch afdrukken van etiketten. Dankzij de medium schuimhardheid maakt dit het perfecte compromis voor volvlakdruk, zeefdruk en lijnwerk, met slechts één enkele schuimhardheid.

Kenmerken

- Samendrukbaar schuim, met superieur herstelgedrag voor uitstekende printkwaliteit
- Langdurig Herstellend vermogen voor lange en hoge snelheid print runs
- Lage diktetoleranties voor een snelle printvoorbereiding en minder afval
- Sterke hechting aan de open zijde op de stalen cilinder of huls om verschuiven van de plaat te voorkomen
- Sterke hechting op de plaat om te voorkomen dat de randen worden opgetild of de plaat verschuift
- Niet stijgende kleefkracht voor gemakkelijke herpositionering en vooral voor gemakkelijke demontage van plaat en tape
- Zeer cohesieve lijmstructuur voor demontage zonder lijmresten
- De gestructureerde PP-voering voorkomt de vorming van luchtbellen bij plaatmontage
- Paarse kleurmarkering geeft het harde schuim aan

Toepassing

tesa Softprint® 52016 STM is een dubbel gecoate schuimtape van 380 µm (15 mil), speciaal ontworpen voor het monteren van fotopolymeerplaten met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,70 mm (0,067") bij het printen van flexografische etiketten.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE Schuim / folie versterkt | • Type voering | PP |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Totale dikte | 430 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------|-------|------------|--------|
| • Color of logo | paars | • Hardheid | middel |
| • Diktecategorie | 380 | | |



tesa® Softprint 52016

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52016>