



tesa[®] 4328

Product Informatie



Topkwaliteit papieren maskeringstape in kleuren voor algemene doeleinden

Product Omschrijving

tesa[®] 4328 is een fijne crêpepapieren maskeringstape met een natuurrubberen rug.

tesa[®] 4328 kan worden gebruikt op verschillende oppervlakken, waaronder gelakt metaal, rubber, glas en verchroomde delen.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

Toepassing

Het product wordt aanbevolen voor bundelen, sealen van zakken, markering en maskering voor algemene doeleinden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 48 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 175 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht | 42 N/cm | • Hand tearability | zeer goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 4.8 N/cm |
|---------|----------|

Aanvullende informatie

tesa[®] 4328 is geschikt voor het afplakken tijdens verfspuiten met ovensdrogen (tot 80 °C).

Na het ovensdroogproces kan tesa[®] 4328 eenvoudig worden verwijderd zonder scheuren en zonder dat er residu achterblijft.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa[®] 4328

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het product is eenvoudig met de hand in te scheuren.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04328>