



tesa® 4342

Product Informatie



Voor scherpe, strakke en vlakke verfranden

Productomschrijving

tesa® Precision Mask 4342 is een Washi-tape gemaakt in Duitsland. Hij is met name geschikt voor gebruik in architecturale schilderkunst, scheepvaart, treinen en verschillende andere sectoren waar kwaliteitsresultaten een eis zijn.

Toepassing

- Zorgt voor scherpe, strakke en vlakke verfranden
- Ideaal voor 2-tone maskeertoepassingen
- Geschikt voor gebruik met water- en solventgedragen verven en lakken
- Buiten afplakken tot 3 weken
- Binnen afplakken tot 2 maanden
- Temperatuurbestendigheid tot 120°C / 1 u of 150°C / 0,5 u

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 32 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 150 °C |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4342

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04342>