



tesa[®] 4843

Premium Plastering Tape Orange

Product Informatie

Premium bepleisteringstape voor de bescherming van gevoelige profielen en bekledingen

Product Omschrijving

De tesa[®] bepleisteringstape laat u op geen enkel moment van het jaar in de steek, omdat de sterke tape betrouwbaar hecht zelfs als het koud is. Dit betekent dat hij optimale bescherming biedt voor schilder-, stuc- en pleisterwerk. Hij bestaat uit een soepele, scheurvaste, zachte PVC-folie en is voorzien van een speciale verouderingsbestendige kleefstof. De maskeringstape voor pleisterwerk beschermt de oppervlakken van gevoelige profielen, frames en bekleding tegen vuil of schade door pleistermateriaal of -gereedschap. De tape is ongevoelig voor vocht, zwakke logen en zuren, en vele chemicaliën.

Toepassing

- Buitentoepassingen
- Goede bescherming van gladde en iets ruwe oppervlakken
- Voor toepassingen die hoge kleefkracht vereisen (bijvoorbeeld pleister-, schilder-, gips-, metsel- en stucwerk)
- Ook geschikt voor het afsluiten van zakken, heavy-duty omwikkeling en andere klussen.
- Voor temperaturen boven de 0 °C

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Drager PVC-folie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Scheurbestendig | ja |
| • Batterijen vereist | niet | • Temperature resistance max. | °C |
| • Beschrijfbaar | niet | • Temperature resistance min. | °C |
| • Gebruikstoepassing | Buitenshuis | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • Toepassingsgebied | Thuis |
| • Herbruikbaar | niet | • UV-bestendig | ja |
| • Milieuvriendelijke verpakking | niet | • Zonder restjes verwijderbaar | 7 days |
| • Reserveonderdelenservice | niet | na ... dagen | |



tesa[®] 4843 Premium Plastering Tape Orange

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04843>