



# tesa<sup>®</sup> 52994 PV 0



## Product Informatie

Folie voor permanente oppervlaktebescherming

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 52994 is een enkelzijdige transparante beschermfolie met een helder glanzende alifatische polyurethaan drager, een permanente acrylkleefstof en een polyester liner.

## Kenmerken

- Zeer transparant productontwerp
- Bestand en duurzaam tegen mechanische en omgevingskrachten
- langdurige UV-bestendigheid en zelfherstellende eigenschappen zonder te vergelen gedurende de levensduur van het voertuig
- Goede conformiteit maakt het ideaal voor rondingen en complexe oppervlaktegeometrieën
- Maatvastheid en stansbaarheid
- Compatibel met een aantal verf- en blanke laksystemen

## Toepassing

tesa<sup>®</sup> 52994 wordt toegepast om gevoelige oppervlakken permanent te beschermen tegen sterke mechanische krachten in binnen- en buitentoepassingen. Het is speciaal ontworpen voor de permanente bescherming van lak tegen steenslag, slijtage, krassen en corrosie in automotieve toepassingen, zoals

- wielkasten
- deurranden
- zijskirts
- dorpellijsten
- kofferbaklijsten
- voor- en achterbumpers
- VIN-etiketten
- ...

Door de goede vervormbaarheid kan de tape worden aangebracht op vlakke en licht gebogen oppervlakken.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

|                   |         |                 |             |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|
| • Drager          | PU film | • Totale dikte  | 260 µm      |
| • Type kleefmassa | acryl   | • Kleur         | transparant |
| • Type voering    | PET     | • Kleur voering | translucent |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52994>



# tesa<sup>®</sup> 52994 PV 0

## Product Informatie

### Productassortiment

|                     |              |                         |  |
|---------------------|--------------|-------------------------|--|
| • Available formats | 50m x 1245mm | • Available thicknesses | 187 µm (tesa <sup>®</sup> 52994 PV5), 260 µm (tesa <sup>®</sup> 52994 PV0), 360 µm (tesa <sup>®</sup> 52994 PV3) |
|---------------------|--------------|-------------------------|--|

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

|                                   |           |                                     |       |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|
| • Rek bij breuk                   | 340 %     | • Krasbestendig                     | matig |
| • Rekkracht                       | 90 N/cm   | • Matte oppervlakafwerking          | niet  |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed      | • Schuurbestendigheid               | ja    |
| • Geschikt voor stansen           | ja        | • Temperatuurbestendigheid          | ja    |
| • Hanteerbaarheid                 | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 90 °C |

## Opslag & voorwaarden

### Opslag & voorwaarden

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

## Aanvullende informatie

Aangepaste vormen en afmetingen als gestante oplossingen zijn verkrijgbaar als tesa<sup>®</sup> 54994.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52994>