



# tesa® EasySplice 51150 FastLine



## Product Informatie

Herpulpeerbare dubbelzijdige splicingtape

## Productomschrijving

tesa® 51150 EasySplice Fastline is een herpulpeerbare dubbelzijdig geïntegreerde splicetape bestaande uit een platte papierrug en gemodificeerde in water oplosbare acrylkleefstof.

tesa® 51150 EasySplice Fastline beschikt met name over:

- De grootste directe hechtkracht
- Zeer goede kleefkrachtwwaarden op gecoat en ongecoat papier
- Geringe splice-dikte
- Een rug die bedrukt en gecoat kan worden
- Goed herpulpeerbaar over het gehele pH-bereik (pH3-pH9)

De tape biedt de volgende functies:

- Gesneden voering voor stevige bevestiging van het bovenvel
- Kleefstofformule met zeer sterke hechteigenschappen voor een uitstekend contact tussen aflopend gaas en nieuwe spoel
- Twee spijltstrips met papierrug voor een gemakkelijk openen van de nieuwe papierspoel zonder het coatingproces in gevaar te brengen

Kleur: blauw

## Toepassing

tesa® 51150 EasySplice Fastline is met name geschikt voor:

- Vliegende splices op snellopende off-line coatingmachines

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                              |                |        |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------|
| • Drager          | vlak papier                  | • Totale dikte | 100 µm |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified acrylic | • Kleur        | blauw  |
| • Type voering    | repulpable siliconised paper |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                                 |           |
|-----------------|---------|---------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 6 %     | • Houdbaarheid (verpakt)        | 12 months |
| • Rekkracht     | 30 N/cm | • statische schuifbestendigheid | matig     |
| • Hechting      | goed    |                                 |           |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51150>



# tesa® EasySplice 51150 FastLine

Product Informatie

## Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51150>