



tesa® 60733

Product Informatie



tesa® 60733 100 µm thermisch managementtape

Product Omschrijving

tesa® 60733 is een transfertape voor thermisch management die ontworpen is voor een hoge thermische geleiding bij montage op warmtebroncomponenten in elektronische apparaten.

Kenmerken

- Uitstekende bevochtiging van oppervlakken
- Hoge thermische geleidbaarheid in z-richting
- Sterke hechting
- Uitstekende elektrische isolatie

Toepassing

- Lamineren op warmtebrononderdelen voor afkoeling
- Dampkamer of lamineren van verwarmingsleidingen
- Montage van antenne voor warmteoverdracht

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| • Drager | geen | • Totale dikte | 100 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Kleur | wit |
| • Type voering | PET-folie | • Kleur voering | transparant |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------|
| • Thermal conductivity z-direction | 0.7 W/mK | • Wetting | 92 % |
|------------------------------------|----------|-----------|------|

Hechting aan waarden

- | | |
|------------------|--------|
| • staal (direct) | 5 N/cm |
|------------------|--------|



tesa[®] 60733

Product Informatie

Aanvullende informatie

Warmtegeleidingsvermogen gemeten met ASTM D5470

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60733>