



tesa® 64044 PV2



Product Informatie

Afdichtingstape voor dozen met zeer zware of gevaarlijke goederen

Productomschrijving

tesa® 64044 PV2 is gebaseerd op een zeer sterke PP-drager met een speciale lijm van acryl op waterbasis. De zeer hoge kleefkracht van de lijm zorgt direct na het aanbrengen voor een goede afdichting. Zelfs zware dozen of dozen met meerdere lagen karton met een hoge flapspanning kunnen veilig worden gesloten. Het product heeft de volgende extra eigenschappen: * Weinig geluid bij afwikkelen. * Uitstekende weerstand tegen veroudering. * Het kan gebruikt worden op alle gangbare handdispensers en machines. Aangezien het product chloorvrij is en alleen is gebaseerd op derivaten van minerale olie, is de verwijdering door middel van warmtebehandeling milieuvriendelijk. Het recyclingproces van kartonafval wordt niet verstoord door tesa® 64044 PV2, zoals is bevestigd door toonaangevende recyclingbedrijven en papierfabrieken.

Toepassing

tesa® 64044 PV2 is ontworpen voor het sluiten van zeer zware dozen of dozen met gevaarlijke inhoud. De treksterkte en rek van de drager maken het product bestand tegen grote schokken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Beschikbare kleuren | transparent |
|-----------------------|-------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| • Rek bij breuk | 170 % | • Handmatig aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 70 N/cm | • Stil afwikkelen | yes |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Verouderingsbestendigheid (uv) | very good |
| • Geschikt voor gevaarlijke goederen | yes | • Verpakkingsgewicht | Meer dan 30 kg |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Aanvullende informatie

Op aanvraag is tesa® 64044 PV2 ook verkrijgbaar als PV3 met een bijzonder makkelijke maar wel luidruchtige afwikkeling.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa[®] 64044 PV2

Product Informatie

Aanvullende informatie

De PV3-uitvoering van het product kan worden bedrukt

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64044>